

Buisconstructie

Een esthetisch alternatief voor een vangrailconstructie in parkeergarages is een buisconstructie. Met name in parkeergarages waar de "industriële" uitstraling van een vangrailconstructie niet gewenst is, zorgt de buisconstructie voor een fraaiere aanrijdbeveiliging. De stalen buisconstructie wordt standaard geleverd met een diameter van 133 mm. en wordt geplaatst op stalen kokers met een afmeting van 100x60 mm. Het geheel wordt altijd thermisch verzinkt uitgevoerd en kan indien gewenst gepoedercoat worden in een standaard RAL-kleur. Ook een buisconstructie kan gecombineerd worden met een hekwerk en/of leuning. Op de foto's is naast deze buisconstructie ook onze kokerconstructie te zien.



Buisconstructie met leuning

Buisconstructie

UITVOERING

✓ buis Ø 133 mm.

BESCHERMINGSHOOGTE

✓ 500 mm.

STAANDERS

✓ 100 x 60 mm.

VOETPLAAT

✓ 210 x 230 x 10 mm.

STAANDERAFSTAND

✓ ca. 2000 mm.

VERANKERING

✓ 4 montageankers M 16 x 125

CONSERVERING

✓ volledig thermisch verzinkt



Buisconstructie met hekwerk



Buisconstructie in parkeergarage



Buisconstructie met leuning



Buisconstructie hellingbaan



Kokerconstructie



Buisconstructie gebogen