

Fietsenstalling B-50

De fietsenstalling B-50 is een voordelige, eenvoudige fietsenstalling. De wanden en het schuinlopende dak geven de stalling toch body. In de tabel staat voor welke wand- en dakafwerkingen gekozen kan worden. Door het schuine dak stroomt het water achter de stalling op het straatwerk, bij de dubbele uitvoering is voor de afwatering gebruik gemaakt van een goot. Die voert het water door de staanders af op het straatwerk. De B-50 is leverbaar in iedere gewenste uitvoering en maat. Het stalen frame is thermisch verzinkt en kan optioneel in onze poedercoaterij gecoat worden in elke gewenste RAL-kleur.



B-50 geprofileerde staalplaat dubbel uitgevoerd



B-50 afsluitbaar



B-50 geprofileerde staalplaat

B-50

FUNDATIE

- ✓ betonnen poeren 300 x 300 x 200 mm., ingestorte draadbussen, gewapend met Ø 6mm.

CONSTRUCTIE

- ✓ staanders kokerprofiel 60 x 60 mm.
- ✓ gording kokerprofiel 60 x 60 mm.

WANDAFWERKING

- ✓ dubbelstaafs matten 8/6/8 mm.
- ✓ geïmpregneerd hout, 90x18 mm.
- ✓ hardhout, 90x16 mm.
- ✓ geprofileerde staalplaat, aluzink
- ✓ perfolaat, sendzimir verzinkt 1,5 mm.

DAKAFWERKING

- ✓ damwand profielplaat, aluzink
- ✓ lichtdoorlatende profielplaat, polyester

KLEURSTELLING

- ✓ Ral-kleuren: constructie, dubbelstaafs matten, perfolaat, geprofileerde staalplaat
- ✓ Plastisol-kleuren: geprofileerde staalplaat



B-50 geïmpregneerd hout