

Fietsenstalling H-200

Bij de fietsenstalling H-200 worden de rijwielen bijna letterlijk achter slot en grendel gezet; het is een volledig gesloten fietsenstalling. De fietsenstalling wordt naar wens afgesloten door middel van een europrofielcilinder, elektrische sluitplaat of een mechanisch codeslot. De poort met een vrije doorgang van 1200 mm. maakt deze stalling toegankelijk voor zowel fietsen als brommers en scooters. Het frame is thermisch

verzinkt en wordt in onze eigen poedercoaterij optioneel gecoat in elke gewenste RAL-kleur. Omdat wij werken met een flexibele maatvoering beslist u zelf hoe groot de stalling wordt. De veiligheid van de gesloten fietsenstalling H-200 en het gemak van de open fietsenstalling H-100 worden ook regelmatig gecombineerd.



H-200 dubbelstaafs matten/hardhout



H-200 hardhout gepoedercoat



H-200 dubbelstaafs matten



H-100/H-200 dubbelstaafs matten



H-200 spijlenhekwerk met puntkam



H-200 polycarbonaat kanaalplaat

H-200

FUNDATIE

- ✓ betonnen poeren 300 x 300 x 200 mm., ingestorte draadbussen, gewapend met Ø 6mm.

CONSTRUCTIE

- ✓ staanders kokerprofiel 80 x 80 mm.
- ✓ boeiboord koud gewalst U-profiel 80 x 200 x 80 mm.
- ✓ gordingen IPE 100, koud gewalst U-profiel 50 x 100 x 50 mm.
- ✓ poort kokerprofiel 40 x 40 mm.

WANDAFWERKING

- ✓ dubbelstaafs matten 8/6/8 mm.
- ✓ geïmpregneerd hout, 90x18 mm.
- ✓ hardhout, 90x16 mm.
- ✓ geprofileerde staalplaat, aluzink
- ✓ perfolaat, sendzimir verzinkt 1,5 mm.
- ✓ kanaalplaat, polycarbonaat 10 mm.
- ✓ massief polycarbonaatplaat 6 mm.
- ✓ hardglas 6 mm.
- ✓ strekmetaal

POORT (OPTIES)

- ✓ klink / draaiknop
- ✓ europrofielcilinder
- ✓ mechanisch codeslot
- ✓ elektrische sluitplaat
- ✓ dranger
- ✓ stormketting
- ✓ grondgrendel

DAKAFWERKING

- ✓ damwand profielplaat, aluzink
- ✓ lichtdoorlatende profielplaat, polyester

KLEURSTELLING

- ✓ Ral-kleuren: constructie, dubbelstaafs matten, perfolaat, geprofileerde staalplaat
- ✓ Plastisol-kleuren: geprofileerde staalplaat



H-200 perfolaat gepoedercoat



H-200 perfolaat



H-200 geïmpregneerd hout



H-200 strekmetaal